

Fiche technique

sk-710.093

Diabie pour charges lourdes, roues de support



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 600 mm
Profondeur: 400-1365 mm
Hauteur: 1700-920 mm
Poids: 43,5 kg

Construction: acier, soudé en permanence, inclinable
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Cap. de charge: 550 kg

- * Pelle: 600 x 150 mm (L/P)
- * avec 4 oeilletons, 60 x 20 mm
 - 2 pièces en hauteur de 600 mm
 - 2 pièces en hauteur de 1.600 mm
- * avec 2 sangles de tension
- * avec 2 crochets par traverse pour attacher les sangles de tension lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- * avec roues de support dépliables et réglables en hauteur pour réduire la hauteur de passage
 - roues de support à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protection contre fibre; 2 roulettes pivotantes
- * avec levier de frein agissant sur les roues à bandage en polyuréthane
- * 3 niveaux réglables, dimensions en extension:
 - Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm (P/H)
 - Pos. 2: 1.575 x 1.160 mm (P/H)
 - Pos. 3: 1.685 x 920 mm (P/H)
 - Dimensions avec le diabie pour charges lourdes en position vertical: 600 x 1.7000 mm (P/H)
- * poignée avec gaine souple en matière plastique noire
- * surface portante avec mat anti-dérapant, gris et pelle en caoutchouc vulcanisé

Jeu de roues: Ø 250 x 50 mm, Polyuréthane, anti-trace
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694074910
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu



Fiche technique

sk-710.093/AG

Diable pour charges lourdes, roues de support, RAL 7016



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 600 mm
Profondeur: 400-1365 mm
Hauteur: 1700-920 mm
Poids: 43,5 kg

Construction: acier, soudé en permanence, inclinable
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Cap. de charge: 550 kg

- * Pelle: 600 x 150 mm (L/P)
- * avec 4 œillets, 60 x 20 mm
 - 2 pièces en hauteur de 600 mm
 - 2 pièces en hauteur de 1.600 mm
- * avec 2 sangles de tension
- * avec 2 crochets par traverse pour attacher les sangles de tension lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- * avec roues de support déplaçables et réglables en hauteur pour réduire la hauteur de passage
 - roues de support à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protection contre fibre; 2 roulettes pivotantes
- * avec levier de frein agissant sur les roues à bandage en polyuréthane
- * 3 niveaux réglables, dimensions en extension:
 - Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm (P/H)
 - Pos. 2: 1.575 x 1.160 mm (P/H)
 - Pos. 3: 1.685 x 920 mm (P/H)
 - Dimensions avec le diable pour charges lourdes en position vertical: 600 x 1.7000 mm (P/H)
- * poignée avec gaine souple en matière plastique noire
- * surface portante avec mat anti-dérapant, gris et pelle en caoutchouc vulcanisé

Jeu de roues: Ø 250 x 50 mm, Polyuréthane, anti-trace
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694076259
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu

