

Datenblatt

sw-1310 Runnenwagen



12
Jahre
Garantie

Außenmaße:

| | | | |
|---------|---------|---------------|---|
| Breite: | 1380 mm | Konstruktion: | Stahl, fest verschweißt, steckbar |
| Tiefe: | 880 mm | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet |
| Höhe: | 930 mm | Gewicht: | 47,5 kg |
| | | Traglast: | 500 kg |

Ladefläche: (B/T)

| | |
|-------------|--|
| Material: | offen, mit Verstrebung / pulverbeschichtet / RAL 5010 Enzianblau |
| Boden: | 1380 mm x 805 mm |
| Ladehöhe/n: | 305 mm |

Radsatz:

Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

| | |
|------------------|--------------------------|
| EAN-Nummer: | 4035694006614 |
| Zolltarifnummer: | 87168000 |
| Ursprungsland: | Europäische Gemeinschaft |



Datenblatt

sw-1310/AG Runnenwagen, RAL 7016



Außenmaße:

| | | | |
|---------|---------|---------------|--|
| Breite: | 1380 mm | Konstruktion: | Stahl, fest verschweißt, steckbar |
| Tiefe: | 880 mm | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet |
| Höhe: | 930 mm | Gewicht: | 47,5 kg |
| | | Traglast: | 500 kg |

Ladefläche: (B/T)

| | |
|-------------|---|
| Material: | offen, mit Verstrebung / pulverbeschichtet / RAL 7016 Anthrazitgrau |
| Boden: | 1380 mm x 805 mm |
| Ladehöhe/n: | 305 mm |

Radsatz:

Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

| | |
|------------------|--------------------------|
| EAN-Nummer: | 4035694077850 |
| Zolltarifnummer: | 87169090 |
| Ursprungsland: | Europäische Gemeinschaft |

