

Fiche technique

sw-160.006

Rayonnage cantilever mobile simple face



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 800 mm
Hauteur: 1800 mm
Poids: 50,5 kg

Dimensions internes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 595 mm

Construction: acier, vissé, extensible
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Cap. de charge: 400 kg

- * construction mécano-soudé en tube d'acier
- * largeur réglable en continu
- * 2 poteaux avec 4 bras
- * 8 bras, simple face, longueur du bras: 595 mm
CNC par niveau 40 kg
- * bras réglable en continu

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694011168
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu



Fiche technique

sw-160.006/AG

Rayonnage cantilever mobile simple face, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 800 mm
Hauteur: 1800 mm
Poids: 50,5 kg

Dimensions internes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 595 mm

Construction: acier, vissé, extensible
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Cap. de charge: 400 kg

- * construction mécano-soudé en tube d'acier
- * largeur réglable en continu
- * 2 poteaux avec 4 bras
- * 8 bras, simple face, longueur du bras: 595 mm
CNC par niveau 40 kg
- * bras réglable en continu

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694078604
Numéro tarifaire: 87169090
Pays d'origine: Communauté européenne

