

Fiche technique

sw-160.007

Rayonnage cantilever mobile double face



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 830 mm
Hauteur: 1800 mm
Poids: 59 kg

Dimensions internes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 375 mm

Construction: acier, vissé, extensible
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Cap. de charge: 400 kg

- * construction mécano-soudé en tube d'acier
- * largeur réglable en continu
- * 2 poteaux avec 8 bras
- * 16 bras, simple (8 pièces par côté), longueur du bras: 375 mm
CNC par niveau 40 kg
- * bras réglable en continu

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694011175
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-160.007/AG

Rayonnage cantilever mobile double face, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 830 mm
Hauteur: 1800 mm
Poids: 59 kg

Dimensions internes:

Largeur: 540 - 1700 mm
Profondeur: 375 mm

Construction: acier, vissé, extensible
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Cap. de charge: 400 kg

- * construction mécano-soudé en tube d'acier
- * largeur réglable en continu
- * 2 poteaux avec 8 bras
- * 16 bras, simple (8 pièces par côté), longueur du bras: 375 mm
CNC par bras 20 kg
- * bras réglable en continu

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694078598
Numéro tarifaire: 87169090
Pays d'origine: Communauté européenne

