

Datenblatt

sw-1610 Runnenwagen



12
Jahre
Garantie

Außenmaße:

Breite:	1680 mm	Konstruktion:	Stahl, fest verschweißt, steckbar
Tiefe:	880 mm	Farbe:	RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Höhe:	930 mm	Gewicht:	53 kg
		Traglast:	500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	offen, mit Verstrebung / pulverbeschichtet / RAL 5010 Enzianblau
Boden:	1680 mm x 805 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

Radsatz:

Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer:	4035694006621
Zolltarifnummer:	87168000
Ursprungsland:	Europäische Gemeinschaft



Datenblatt

sw-1610/AG Rungenwagen, RAL 7016



Außenmaße:

Breite:	1680 mm	Konstruktion:	Stahl, fest verschweißt, steckbar
Tiefe:	880 mm	Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Höhe:	930 mm	Gewicht:	53 kg
		Traglast:	500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	offen, mit Verstrebung / pulverbeschichtet / RAL 7016 Anthrazitgrau
Boden:	1680 mm x 805 mm
Ladehöhe/n:	305 mm

Radsatz:

Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP längs- und schmalseitig, auf beide Lenkrollen wirkend
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer:	4035694077867
Zolltarifnummer:	87169090
Ursprungsland:	Europäische Gemeinschaft

