

Fiche technique

sw-1612

Chariot avec 1 dossier tubulaire



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur:	1775 mm	Construction:	acier, visé, inséré
Profondeur:	900 mm	Couleur:	RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Hauteur:	1105 mm	Poids:	67,5 kg
Haut. de la poignée:	985 mm	Cap. de charge:	500 kg

Surface utile (L/P):

Matériel:	panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé
Plancher:	1645 mm x 880 mm
Haut. de surf. utile:	305 mm

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 800 mm

Jeu de roues:

Ø 200 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP sur côté longitudinal et sur côté étroit, agissant sur les deux roues pivotantes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694006652
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-1612/AG

Chariot avec 1 dossier tubulaire, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur:	1775 mm	Construction:	acier, visé, inséré
Profondeur:	900 mm	Couleur:	RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Hauteur:	1105 mm	Poids:	67,5 kg
Haut. de la poignée:	985 mm	Cap. de charge:	500 kg

Surface utile (L/P):

Matériel:	panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé
Plancher:	1645 mm x 880 mm
Haut. de surf. utile:	305 mm

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 800 mm

Jeu de roues:

Ø 200 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP sur côté longitudinal et sur côté étroit, agissant sur les deux roues pivotantes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694077898

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

