

Fiche technique

sw-2501

Chariot pour matériel avec 4 montants



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 760 mm
Hauteur: 1030 mm
Poids: 123 kg

Dimensions internes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 615 mm

Construction: acier, soudé, fixe
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Cap. de charge: 3000 kg

- * hauteur de chargement: 420 mm
- * cadre de base soudé à partir d'un tube rectangulaire
- * support de support en profilé en U
largeur libre entre les supports: 1.500 mm
- * avec 4 montants en tube d'acier emboîtables, galvanisé
remplissez hauteur: 610 mm
- * profondeur légère entre de montants: 615 mm
- * milieu libre pour le chargement à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur

Roues:

- * roues du milieu avec bandage en polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir, Ø 360 x 60 mm
- * une roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, roues avec bandage en polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir

Jeu de roues: Ø 200 x 50 mm, Polyuréthane
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694005600
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne

www.VARIOfit.eu



Fiche technique

sw-2501/AG

Chariot pour matériel avec 4 montants, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 760 mm
Hauteur: 1030 mm
Poids: 123 kg

Dimensions internes:

Largeur: 2500 mm
Profondeur: 615 mm

Construction: acier, soudé, fixe
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Cap. de charge: 3000 kg

- * hauteur de chargement: 420 mm
- * cadre de base soudé à partir d'un tube rectangulaire
- * support de support en profilé en U
 largeur libre entre les supports: 1.500 mm
- * avec 4 montants en tube d'acier emboîtables, galvanisé
 remplissez hauteur: 610 mm
- * profondeur légère entre de montants: 615 mm
- * milieu libre pour le chargement à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur

Roues:

- * roues du milieu avec bandage en polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir, Ø 360 x 60 mm
- * une roulette pivotante à chaque extrémité avec frein Ø 200 x 50 mm, roues avec bandage en polyuréthane avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, noir

Numéro EAN: ~~4035604671482~~ grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

