

# Fiche technique

sw-310.006

Rayonnage cantilever mobile simple face



**12**  
ans de  
garantie

**Dimensions externes:**

Largeur: 840 - 3200 mm  
Profondeur: 800 mm  
Hauteur: 1800 mm  
Poids: 76,5 kg

**Dimensions internes:**

Largeur: 840 - 3200 mm  
Profondeur: 595 mm

Construction: acier, vissé, extensible  
Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre  
Cap. de charge: 400 kg

- \* construction mécano-soudé en tube d'acier
- \* largeur réglable en continu
- \* 3 poteaux avec 4 bras
- \* 12 bras, simple face, longueur du bras: 595 mm  
CNC par niveau 60 kg
- \* bras réglable en continu

---

**Jeu de roues:** Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace  
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)  
roulement à billes  
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

---

Numéro EAN: 4035694011205  
Numéro tarifaire: 87168000  
Pays d'origine: Communauté européenne

**www.VARIOfit.eu**



# Fiche technique

sw-310.006/AG

Rayonnage cantilever mobile simple face, RAL 7016



**Dimensions externes:**

Largeur: 840 - 3200 mm  
Profondeur: 800 mm  
Hauteur: 1800 mm  
Poids: 76,5 kg

**Dimensions internes:**

Largeur: 840 - 3200 mm  
Profondeur: 595 mm

Construction: acier, vissé, extensible  
Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre  
Cap. de charge: 400 kg

- \* construction mécano-soudé en tube d'acier
- \* largeur réglable en continu
- \* 3 poteaux avec 4 bras
- \* 12 bras, simple face, longueur du bras: 595 mm  
CNC par niveau 60 kg
- \* bras réglable en continu

---

**Jeu de roues:** Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace  
4 roues pivotantes (dont 2 roues avec frein et 1 avec blocage)  
roulement à billes  
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

---

Numéro EAN: 4035694078567  
Numéro tarifaire: 87169090  
Pays d'origine: Communauté européenne

