

Datenblatt

sw-500.105

Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren



12
Jahre
Garantie

Außenmaße:

Breite:	950 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt
Tiefe:	500 mm	Farbe:	RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet
Höhe:	990 mm	Gewicht:	25,5 kg
Griffhöhe:	990 mm	Traglast:	400 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor
Boden:	850 mm x 495 mm
Ladehöhe/n:	260 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 510 mm

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP einseitig
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694001527
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



Datenblatt

sw-500.105/AG

Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren, RAL 7016



Außenmaße:

Breite:	950 mm	Konstruktion:	Stahl, verschraubt
Tiefe:	500 mm	Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet
Höhe:	990 mm	Gewicht:	25,5 kg
Griffhöhe:	990 mm	Traglast:	400 kg

Ladefläche: (B/T)

Material:	Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau
Boden:	850 mm x 495 mm
Ladehöhe/n:	260 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrverstrebung / Wandhöhe: 510 mm

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rillenkugellager
EasySTOP einseitig
Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694077096
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

