

Fiche technique

sw-500.111

Chariot C+C avec plateau en contre-plaqué étanche, surface sérigraphiée



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------|---|
| Largeur: | 990 mm | Construction: | acier, visé |
| Profondeur: | 640 mm | Couleur: | RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre |
| Hauteur: | 965 mm | Poids: | 28,5 kg |
| Haut. de la poignée: | 965 mm | Cap. de charge: | 400 kg |

Surface utile (L/P):

| | |
|-----------------------|---|
| Matériel: | panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé |
| Plancher: | 880 mm x 500 mm |
| Haut. de surf. utile: | 270 mm |

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 480 mm

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes (avec frein) et 2 roues fixes
roulement à billes
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694008533
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-500.111/AG

Chariot C+C avec plateau en contre-plaqué étanche, surface sérigraphiée, RAL 7016



Dimensions externes:

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------|---|
| Largeur: | 990 mm | Construction: | acier, visé |
| Profondeur: | 640 mm | Couleur: | RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre |
| Hauteur: | 965 mm | Poids: | 28,5 kg |
| Haut. de la poignée: | 965 mm | Cap. de charge: | 400 kg |

Surface utile (L/P):

| | |
|-----------------------|---|
| Matériel: | panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé |
| Plancher: | 880 mm x 500 mm |
| Haut. de surf. utile: | 270 mm |

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 480 mm

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes (avec frein) et 2 roues fixes
roulement à billes

Numéro EAN: 4035694079373
Numéro tarifaire: 87169090
Pays d'origine: Communauté européenne

