

sw-600.112

Wózek C + C, 2 powierzchnie użytkowe z antypoślizg



12  
lat  
gwarancji

**Wymiary zewnętrzne:**

Szerokość:	1140 mm	Konstrukcja:	stal, skręcany, składany
Głębokość:	740 mm	Kolor:	RAL 5010 niebieski / proszkowo
Wysokość:	1005 mm	Waga:	43 kg
Wysokość uchwytu:	1005 mm	Nośność:	500 kg

**Powierzchnia użytkowa: (szer./gł.):**

Materiał:	płyta sklejkowa / powłoka antypoślizgowa / ciemnobrązowa	
Podłoga:	1030 mm x 600 mm	
Półka:	1030 mm x 600 mm, składana	
Wysokość półek:	310 mm	800 mm
Prześwit:	465 mm	
Nośność każdej półki:	80 kg	

**Nachylenie:**

3°

**Wykonanie:**

Rodzaj ściany: wzmocnienie z rur stalowych / wysokość ściany: 465 mm

**Zestaw kół:** Ø 200 x 40 mm, termoplastyczna guma, szare, niebrudzące  
2 koła obrotowe (z hamulcem) i 2 koła stałe  
łożysko kulkowe  
większe bezpieczeństwo dzięki osłonie stopy VARIOfit®

Numer EAN: 4035694008571  
Kod taryfy celnej: 87168000  
Kraj pochodzenia: wspólnota europejska



# Karta katalogowa



sw-600.112/AG

Wózek C + C, 2 powierzchnie użytkowe z antypoślizg, RAL 7016



## Wymiary zewnętrzne:

Szerokość:	1140 mm	Konstrukcja:	stal, skręcany, składany
Głębokość:	740 mm	Kolor:	RAL 7016 szary antracytowy / proszkowo
Wysokość:	1005 mm	Waga:	43 kg
Wysokość uchwytu:	1005 mm	Nośność:	500 kg

## Powierzchnia użytkowa: (szer./gł.):

Materiał:	płyta sklejkowa / powłoka antypoślizgowa / ciemnobrązowa	
Podłoga:	1030 mm x 600 mm	
Półka:	1030 mm x 600 mm, składana	
Wysokość półek:	310 mm	800 mm
Prześwit:	465 mm	
Nośność każdej półki:	80 kg	

## Nachylenie:

3°

## Wykonanie:

Rodzaj ściany: wzmocnienie z rur stalowych / wysokość ściany: 465 mm

**Zestaw kół:** Ø 200 x 40 mm, termoplastyczna guma, szare, niebrudzące  
2 koła obrotowe (z hamulcem) i 2 koła stałe  
łożysko kulkowe  
większe bezpieczeństwo dzięki osłonie stopy VARIOfit®

Numer EAN: 4035694079403

Kod taryfy celnej: 87169090

Kraj pochodzenia: wspólnota europejska

[www.VARIOfit.eu](http://www.VARIOfit.eu)

