

Fiche technique

sw-800.205

Chariot à supports tubulaires avec 2 supports tubulaires



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

Largeur:	1270 mm	Construction:	acier, visé
Profondeur:	800 mm	Couleur:	RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre
Hauteur:	1040 mm	Poids:	47 kg
		Cap. de charge:	500 kg

Surface utile (L/P):

Matériel:	panneau de bois (MDF) / décor hêtre
Plancher:	1190 mm x 740 mm
Haut. de surf. utile:	295 mm
Planche avec douilles:	7 possibilités d'insertion de la poignée

Création:

Type de paroi: tube en acier / Hauteur du paroi: 745 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP sur le long côté
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694006355
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-800.205/AG

Chariot à supports tubulaires avec 2 supports tubulaires, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur:	1270 mm	Construction:	acier, visé
Profondeur:	800 mm	Couleur:	RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre
Hauteur:	1040 mm	Poids:	47 kg
		Cap. de charge:	500 kg

Surface utile (L/P):

Matériel:	panneau de bois (MDF) / gris foncé
Plancher:	1190 mm x 740 mm
Haut. de surf. utile:	295 mm
Planche avec douilles:	7 possibilités d'insertion de la poignée

Création:

Type de paroi: tube en acier / Hauteur du paroi: 745 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP sur le long côté
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694081000

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

