

Fiche technique

sw-800.299

Chariot à 4 panneaux avec contre-plaqué étanche



12
ans de
garantie

Dimensions externes:

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---|
| Largeur: | 1795 mm | Construction: | acier, visé |
| Profondeur: | 800 mm | Couleur: | RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre |
| Hauteur: | 1015 mm | Poids: | 82,5 kg |
| Haut. de la poignée: | 1015 mm | Cap. de charge: | 1000 kg |

Surface utile (L/P):

| | |
|-----------------------|---|
| Matériel: | panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé |
| Plancher: | 1595 mm x 750 mm |
| Haut. de surf. utile: | 295 mm |

Création:

Type de paroi: panneau de contreplaqué / Hauteur du paroi: 515 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 50 mm, Caoutchouc élastique, noir
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP d'un côté
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694008724
Numéro tarifaire: 87168000
Pays d'origine: Communauté européenne



Fiche technique

sw-800.299/AG

Chariot à 4 panneaux avec contre-plaqué étanche, RAL 7016



Dimensions externes:

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------|---|
| Largeur: | 1795 mm | Construction: | acier, visé |
| Profondeur: | 800 mm | Couleur: | RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre |
| Hauteur: | 1015 mm | Poids: | 82,5 kg |
| Haut. de la poignée: | 1015 mm | Cap. de charge: | 1000 kg |

Surface utile (L/P):

| | |
|-----------------------|---|
| Matériel: | panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé |
| Plancher: | 1595 mm x 750 mm |
| Haut. de surf. utile: | 295 mm |

Création:

Type de paroi: panneau de contreplaqué / Hauteur du paroi: 515 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 50 mm, Caoutchouc élastique, noir, anti-trace
2 roues pivotantes et 2 roues fixes
roulement à billes
EasySTOP d'un côté
Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694080379

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne

